


WIND-O'+A

SECHE-MAINS MURAL
AUTOMATIQUE

MABEL



FINITIONS DISPONIBLES



Inox Brillant
(Réf. WINDO A IE)



Inox Brossé
(Réf. WINDO A SE)



Poudré Blanc
(Réf. WINDO A BE)



Poudré Noir
(Réf. WINDO A NE)



GARANTIE
2 ANS

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Sèche-mains à air pulsé (déclenchement automatique)
- Capot anti-vandalisme en acier inoxydable AISI 304
- Châssis en aluminium avec 4 silent blocs anti-vibration
- Buse de séchage orientable à 360°
- Témoin de fonctionnement : Led bleue
- Sécurité : arrêt automatique après 60 secondes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Monobloc à balais 2300W, 6500RPM
Tension d'alimentation	220/240V, 50/60 Hz, 10A
Protection électrique	IPX1, Classe 1
Température de l'air en sortie	42°C (à 10 cm, air ambiant à 25°C)
Vitesse de l'air en sortie	26 m/sec
Volume d'air en sortie	270 M ³ /H
Temps de séchage	15 à 20 secondes
Niveau sonore	70 dB (à 1 mètre)
Dimensions	270 x 208 x 237 mm (LxPxH)
Poids	5 Kg




Buse d'air protégée par une grille



Prise d'air protégée



Led de fonctionnement
bleue



Buse d'air orientable à 360°



MABEL Sari

40, rue René Nicod / 01100 OYONNAX / FRANCE
Assistance cciale : info@mabel-groupe.com / 09.67.85.24.81
Dépôt : contact@mabel-groupe.com / 07.57.55.12.81