

ARMOIRES FROIDES VENTILÉES GN2/1

Référence : MR45N

Caractéristiques techniques :

- Volume brut/net : 1400 L - 825 L
- Température de travail : de -5°C à -22°C
- Groupe tropicalisé + 43°C / Fluide R290 / Classe énergétique : C
- Isolation 60 mm en polyuréthane densité 40-42 kg/m³ sans HFC.
- Fabrication tout INOX 304, cuve avec angles arrondis et glissières embouties pour une hygiène maximale.
- Circulation de l'air optimisée pour conserver une température stable.
- Régulation à affichage digital / Dégivrage automatique
- Alarme haute et basse température - Alarme porte ouverte
- Fermeture à clé - Éclairage LED intérieur
- Joints magnétiques démontables, faciles à nettoyer.
- Porte réversible - Indice de protection IPX 5
- Dotation : 6 grilles rilsanisées GN 2/1

Option :

- Grille GN2/1 - OPTIMA réf. MR44G
- Jeu de 2 glissières GN2/1 - OPTIMA réf. MR45J
- Jeu de 4 roues dont 2 à freins réf. MR49



Modèle	Capacité	Dimensions LPH	Poids	Raccordement	Gaz réfrigérant
MR45P	1400 L	1344x830x2000 mm	195 kg	230 V Mono 525W	R290

