

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

et bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



- Volume du tambour 100 l, capacité 11.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 50 %, Facteur G 370
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516431800 / Numéro de matériel: 11776120 / Ancien Numéro de matériel: 51511010EU

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	11,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	11,0
Volume du tambour en l	100
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss en inox	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,10
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,12
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	78,4
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	124,6
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,37
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	1,61
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	54
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	75,7
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	124,4
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,32
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	57
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	45
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

et bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Code EAN: 4002516431800 / Numéro de matériel: 11776120 /  
Ancien Numéro de matériel: 51511010EU

Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour le Facility Management	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	7,95
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	845
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1214
Dimension extérieure, largeur brute en mm	750
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	917
Poids net en kg	148,0
Poids brut en kg	161
Charge au sol maximale en N	2577
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	61 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,80
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre	•

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

et bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Code EAN: 4002516431800 / Numéro de matériel: 11776120 /

Ancien Numéro de matériel: 51511010EU

Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	96
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Torchons, 22 g [nombre]	255
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	46
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	40
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	52
Carrés microfibres, 100 g [nombre]	70
Franges microfibres, 150 g [nombre]	45
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•