

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	325 x 265 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	2,3 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -12°C
Energie stockée au point de fusion :	533 kJ ou 127 kcal
Chaleur latente au point de fusion :	276 kJ/kg
Capacité thermique du solide (Cp) :	2,1 J/g.K
Capacité thermique du liquide (Cp) :	3,5 J/g.K
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +4°C (*)
Couleur du bouchon :	Bleu

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	10
Nb d'unités par palette :	400
Dimensions carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimensions palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	24 kg
Poids palette :	970 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes au-delà de +50°C ou en-deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350012-12

Plaque
eutectique GN1/2

-12°C

MADE
IN
FRANCE

ERGONOMIE

Bouchon soudé par
ultrasons

Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée de portage



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- Haute performance énergétique en froid restitué,
- Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- Format Gastronorme GN1/2,
- Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.